

Netlight quattro



- Vier Ausgangskreise mit jeweils max. 20 Leuchten als DS-, BS- oder Mischstromkreis mit MSÜ3
- Ausgangsleistung 350 VA, beliebig auf die 4 Stromkreise aufteilbar
- Überbrückungszeit 1 h/ 3 h, mit Erweiterungspack 8 h
- 230V AC-Ausgangsspannung im Netz- und Notbetrieb
- Vernetzbar mit NETLIGHT-Zentralbatterieanlagen
- 1485 Geräte vernetzbar über NETLIGHT-Systembus
- Vernetzungsentfernung zwischen zwei Geräten 800m, über optionales LWL-Modul bis 2500m
- Visualisierung und Fernbedienung über WEB-Browser
- Fernbedienungstableau in Vorbereitung
- Pro Stromkreis ein Eingang für Lokalnotbetrieb oder Mitschaltung mit AV-Beleuchtung vorhanden
- Interner Netzwächter auf Ein- oder Dreiphasenbetrieb programmierbar



NETLIGHT quattro**LPS Low - Power - Sicherheitsbeleuchtung****Abmessungen****Überbrückungszeit 1h**

Abmessung H x B x T : 610 x 410 x 205 mm

Überbrückungszeit 3h

Abmessung H x B x T : 880 x 410 x 205 mm

Mehrpreis für E 30 - Gehäuse

Abmessung H x B x T : 1178 x 678 x 345mm

Gewicht ca. 92Kg

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.