

## LBOX 300


Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.  
 Lieferbar als Wand- und Deckenmontage mit separat zu bestellender Piktogramm- oder Blindscheibe.  
 Ausführung in Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.  
 Die Leuchte wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert.



### Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	334 x 177 x 60 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	350lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-	-0°C bis +35°C -5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG



Zubehör	Piktogramme*
Seilmontageset nur für Deckenmontage	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontageset nur für Deckenmontage	 Fluchtweg-Piktogramm FL
Wandausleger, weiß	 Fluchtweg-Piktogramm FU
Zentralpendel	 Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogrammbestückung
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage	

\* Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.