

ALULINE A100 UM

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine um 90 Grad gedrehte Wandmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei.

Technische Daten

Erkennungsweite	10 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Decke	191 x 126 x 83 mm
Wand	191 x 96 x 53 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis			15-50% / 100%	
Not (DC)/Netz 1h/3h/8h	-		15-50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
Batterie-Stromaufnahme	11 mA	14 mA	-	
Nennbetriebsdauer			1h/3h/8h	
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line SAFELOG Wireless	

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Zentralpendelset	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset	 Fluchtweg-Piktogramm FL
Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	 Fluchtweg-Piktogramm FU
Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen	 Blindscheibe

Diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets * Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

