











## **ALULINE E300 DE**

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt hei

Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden.  $^{1)}$ 

## **Technische Daten**

**Erkennungsweite** 30 m

Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz

Montageart Deckeneinbaumontage, mit Wandwinkel auch Wandein-

baumontage

Abmessungen

Leuchte (B x H x T) 329 x 204 x 78 mm Container (B x H x T) 315 x 73 x 30 mm

Schutzart IP40 Schutzklasse II


	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie- leuchten	
Leuchtmittel	1,5 W	3 W	1,5 W	3 W
	LED-Leiste	LED-Leiste	LED-Leiste	LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis				
Not (DC)/Netz 1h/3h/8h	-		15-50%/100%	
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz /		230V 50/60Hz	
	220V DC +25/-20%			
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line SAFELOG Wireless	

Zubehör	Piktogramm-Set*
Zentralpendelset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	Fluchtweg-Piktogramm FU
Wandeinbauwinkel	Blindscheibe

Diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets







Achtung: Mindesteinbautiefe 130mm

<sup>1)</sup> Zulässige Beton-Einbaugehäuse der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten): Einbaugehäuse für Ortbeton



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01

<sup>\*</sup> Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.